Siyah Beyaz yazıcılar / çok fonksiyonlu ürünler

M 320SE
M 320FSE
P 311SE

RICOH
imagine. change.



M 320SE / M 320FSE / P311SE serisi teknik özellikler

M 320SE / M 320FSE / P 311SE serisi; ister az yer kaplayan, kullanımı kolay bir yazıcı veya çok işlevli özellikler barındıran ürünler arıyor olun, ihtiyaçlarınız için doğru çözümü sunar. Kompakt tasarımları sayesinde küçük alanlar için ideal olan bu çözümler, sezgisel çalışma özelliğiyle bakım ve yönetim kolaylığı sunar.

Bu serideki yazıcılarda şu özellikler bulunur:

- Dakikada 32 sayfaya kadar çıktı hızı
- M 320SE: Kompakt ayak izi ile, daha küçük alanlar için idealdir
- M 320FSE: Sezgisel 4,3 inç dokunmatik panel ile yazdırma, kopyalama, tarama ve faks modları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar
- P 311SE: Kullanımı ve yönetimi kolaydır ve bir yıla kadar dayanabilen toner kartuşuyla son derece dayanıklıdır
- Cihaz izleme için SNMPv3 şifreli iletişimler, SSL/TLS üzerinden SMTP ile güvenli e-posta iletimleri dahildir

M 320SE/M 320FSE/P 311SE

ANA ÖZELLİKLER

	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
GENEL			
Isınma süresi	30 saniye	30 saniye	26 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B		7,1 saniye	
Sürekli çıktı hızı		32 sayfa/dk	
Bellek: standart	256 MB	256 MB	128 MB
Ağırlık	18 kg	18 kg	13 kg
Boyutlar: G x D x Y	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Güç kaynağı		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Lazer sınıflandırması		1.Sınıf Lazer Ürünü (IEC60825-1:2014)	
FOTOKOPİ (M 320SE, M 320FSE)			
Çoklu kopyalama	Maks. 99 kopya	Maks. 99 kopya	-
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	-
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	-
YAZICI			
Yazıcı dili: standart		PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Baskı çözünürlüğü: maksimum		1.200 x 1.200 dpi	
Arayüz: standart		Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tip B	
Windows® ortamları		Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025	
Mac OS ortamları		Macintosh OS X v12 veya sonrası	
Diğer desteklenen ortamlar		Linux Ortamı	
TARAYICI (M 320SE, M 320FSE)			
Tarama: SB	13 ipm	13 ipm	-
Tarama: Tam Renkli	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Çözünürlük: maksimum	600 dpi	600 dpi	-
FAKS (M 320FSE)			
Uyumluluk	-	ITU-T (CCITT) G3	-
İletim hızı	-	3 saniye	-
Modem hızı: maksimum	-	33,6 Kbps	-
KAĞIT KULLANIMI			
Tavsiye edilen kağıt boyutu		Standart kağıt kaset(ler)i A4, A5, A6, B5, B6	
Kağıt girişi: standart		300 yaprak	
Kağıt girişi: maksimum		550 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart	50 yaprak	50 yaprak	125 yaprak
Kağıt ağırlığı		52 - 162 g/m²	
EKOLOJİ			
Güç tüketimi: çalışma modu	514 W	520 W	512 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,87 W	0,87 W	0,72 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,423 kWh/hafta	0,423 kWh/hafta	0,408 kWh/hafta
GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ			
1x 250 sayfalık kağıt tepsisi			
SARF MALZEMELERİ			
Başlangıç toneri	1.000 baskı	7.000 baskı	7.000 baskı
Toner (normal verim)	3.500 baskı	-	-
Toner (yüksek verim)		7.000 baskı	
Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752			

ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
Iç Kapi No:108 Mecidiyekoy
Şişli - Istanbul
Turkey

+90 212 370 96 00

www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Özellikler ve dış görünüm önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve renk dahil olmak üzere ayrıntılarda küçük farklılıklar olabilir. Bütün hizmet ve çözümler tüm müşteriler için mevcut değildir. Telif hakkı © 2026 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalara dahil edilemez.